

# Information om vattenmätare

## Vattenmätare

- Mätaren är kommunens egendom.
- Fastighetsägare ska kostnadsfritt upplåta plats för vattenmätaren och bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installation i övrigt.
- Kommunen ensam har befogenhet att uppsätta, nedtaga, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren.
- Mätarens plats ska vara godkänd av kommunen.
- Mätarens plats ska anordnas så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre påverkan. Om mätare måste bytas p.g.a. att ovanstående inte följts debiteras fastighetsägaren för ny mätare och arbetskostnad för bytet.
- Golv under mätaren bör tåla spill och läckage av vatten.
- För utrymme med vanlig hushållsmätare (mätarstorlek mindre än eller lika med 50 mm) bör golvbrunn anordnas.
- Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt och mögelskador.
- Ev. reduceringsventil monteras efter vattenmätaren.

## Avläsning

Avläsning av mätare ska göras gång per år. Avläsningen lämnar du enligt de anvisningar som står på självavläsningskortet du får i oktober.

## Viktigt med avläsning

Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning, eftersom din avgift är beroende av vilken mätarställning du angett. Den preliminära avgiften bestäms av din avläsning. Har du betalat för mycket så får du pengar tillbaka. Har du betalat för lite ska du betala in mellanskillnaden.

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en WC-stol som står och rinner kan kosta stora pengar.

## Installation av vattenmätare

- Mätarens plats ska utföras enligt P100 maj 2009, revidering av VAV:s publikation VAV P34 nov 1996 (se bilder nedan).
- Mätaren monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.
- Mätarkonsol och avstängningsventiler kan köpas hos rör- och VVS-butiker.

